



产品认证证书

中国节能认证

证书编号：CQC19701212394

发证日期：2022年04月21日

有效期至：2026年12月29日

委托人名称 深圳海兰电子有限公司
及注册地址 深圳市光明区马田街道合水口社区第四工业区 A3 号 02 栋 201
品牌 海兰

制造商名称 深圳海兰电子有限公司
及注册地址 深圳市光明区马田街道合水口社区第四工业区 A3 号 02 栋 201

生产企业名称 深圳海兰电子有限公司
及生产地址 深圳市光明区马田街道合水口社区第四工业区 A3 号 02 栋 201

产品名称和系列、规格、型号 一体式电脑
具体型号见附件，（所有型号尺寸均为 23.8 英寸，能效等级：1 级）

产品标准和技术要求 GB 28380-2012

认证模式 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-045201-2012 认证规则的要求，特此发证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2019 年 01 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

中国节能认证

证书编号：CQC19701212394

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

G40;G40KJ;G40CX;G40TS;G40A2;G40A4;G40A8;G40Q5;G40Q7;G40Q9;G40TE;G40TR;G40TQ;G40TI;G40TO;G40NV;G40NG;G40NU;G40D1;G40D2;G40D3;G40D4;G40K1;G40SN;G40WE;G40E9HLW;G40E9HLY;G40E9HL5;G40 PRO;G40KJ PRO;G40CX PRO;G40TS PRO;G40A2 PRO;G40A4 PRO;G40A8 PRO;G40Q5 PRO;G40Q7 PRO;G40Q9 PRO;G40TE PRO;G40TR PRO;G40TQ PRO;G40TI PRO;G40TO PRO;G40NV PRO;G40NG PRO;G40NU PRO;G40D1 PRO;G40D2 PRO;G40D3 PRO;G40D4 PRO;G40K1 PRO;G40SN PRO;G40WE PRO;G4;G4A;HF40VT;HF40VR;HF40VJ;HF40VE;KF401;KF403;KF405;KF407;YF40U5;YF40U6;YF40U7;YF40U8;YF40U9;F40E9HLW;F40E9HLY;F40E9HL5;F40A;HF40VL;HF40VH;HF40VK;HF40VD;KF40;KF41;KF4015;KF4017;YF40H5;YF40H6;YF40H7;YF40H8;YF40H9;F40A PRO;HF40VT PRO;HF40VR PRO;HF40VJ PRO;HF40VE PRO;KF4011 PRO;KF4013 PRO;KF4015 PRO;KF4017 PRO;YF40U5 PRO;YF40U6 PRO;YF40U7 PRO;YF40U8 PRO;YF40U9 PRO;G40TES;G40TCS;G40TKS;G40V5PRO;G40V7PRO;G40V9PRO;HL40VT5;HL40VT7;HL40VT9;HL40KS6;HL40KS7;HL40KS8;HL40QTX;HL40QTM;HL40QTE;HL40QTR;HL40QTU;HL40QTS;HL40QTK;HL40QTA;HL40QTB;HL40QTC;HL40QTD;HL40QTN;HL40QTV;HL40QTY;HL40QTL;HL40QTZ;HL40QTW;HL40QTG;HL40QTP;HL40QTI;HL40GLQ;HL40GLE;HL40GLT;HL40GLY;HL40GLU;HL40GLA;HL40GLS;HL40GLD;HL40GLF;HL40GLH;HL40GLI;HL40GLK;HL40GLX;HL40GLC;HL40GLV;HL40GLB;HL40GLN;HL40GLM;HL40GLO;HL40GLW :
19Vdc 4.74A , 19Vdc 6.32A , 19Vdc 7.9A , 19Vdc 9.47A ,
(电源适配器 : HKA09019047-6D , 输出 : 19.0V , 4.74A ;
HKA09019047-6U , 输出 : 19.0V , 4.74A ;
HDZ1201-3C , 输出 : 19Vdc , 6.32A ;
HKA15019079-6C , 输出 : 19Vdc 7.9A ;
HKA18019095-6C , 输出 : 19Vdc , 9.47A ;
HKA12019063-6B , 输出 : 19Vdc 6.32A)
(所有型号尺寸均为 23.8 英寸 , 能效等级 : 1 级)



中国质量认证中心