# 厨房设备采购合同

甲方：武汉市计量标准质量研究院
乙方：武汉市佰联众邦厨业有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方经协商，按照平等、自愿的原则签订本合同，达成如下条款：

## 第一条 合同货物及金额

1. 设备标准配置：

本合同的合同总价为人民币壹拾叁万贰仟壹佰叁拾伍元整(大写)￥ 132135 元(小写)。本合同总价包括设备造价、原厂配件、包装费、仓储费、运输费、保险费及安装调试费等所有含税费用，还应包含乙方应当提供的售后服务费用。

## 第二条 质量标准和要求

1. 乙方所出售货物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

2. 乙方所出售的货物还应符合国家和湖北省、武汉市人民政府的有关规定。

3. 如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

## 第三条 交货、安装及调试

1. 交货时间：货物需在 2026-12-10 前全部安装、调试完毕并交付使用。

2. 交货地点：具体交货及安装地点(甲方指定)，乙方负责运输费、保险费 、安装调试等费用。

## 第四条 验收

1. 甲方收货后按照国家制造计量法规定的出厂标准进行验收。

2. 乙方负责向甲方提供货物出厂给付用户的装箱单，原装产品合格证、说明书等常规资料各一份。

3. 交货后 7 个工作日内，甲方应及时安排货物的验收。

## 第五条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2. 乙方提供本货物的质量保证期为自验收合格之日起 2 年。在质保期内发现因货物本身的质量问题，乙方应负责免费更换或免费修理或更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。(2)贬值处理：由甲方、乙方双方合议定价。(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

3. 在质保期内，乙方应对货物质量及安全负责，并承担因此而发生的一切费用。

4. 在保修期内乙方应在接到甲方报修通知后 24 小时内作出响应。

## 第六条 货款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 付款方式为货到付款，交验合格后，采购人通过“国库集中支付系统”采用公务卡（规定额度内）或授权转账方式办理支付。

3. 采购人对支付方式有特别要求的，甲乙双方协商办理。

## 第七条 违约责任

1. 乙方逾期交货，应该承担逾期交货部分货款总额 1.0 %/日的违约金；逾期超过 30 天的，甲方有权终止合同。甲方终止合同后，有权以其认为适当的条件和方式购买本合同内未交付部分的货物，由此发生的额外费用由乙方承担；乙方交付货物的品种、型号、规格不符合合同约定的，甲方有权拒收，视为未交货。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，应该承担合同总价款 1.0 %的违约金。

3. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，应该承担合同总价款 1.0 %的违约金。

4. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益应该承担全部责任，给甲方造成损失的应该承担赔偿责任。

## 第八条 合同争议解决方式

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方协商解决，协商不成，双方约定向签约地人民法院提起诉讼。

## 第九条 未尽事宜

本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商作出补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

## 第十条 合同生效及其他

1. 本合同自双方签章之日起生效。

甲方：武汉市计量标准质量研究院
法定代表人或委托代理人：
联系电话：027-84843950
统一社会信用代码：
12420100MB1U54497B
开户银行：中国银行武汉汉阳支行营业部
帐号：558685350234

乙方：武汉市佰联分拣科技有限公司
法定代表人或委托代理人：梅梦云
联系电话：13971496030
统一社会信用代码：
91420111591051837F
开户银行：中国银行武汉江大路支行
帐号：563858971531

2026.11.18

附件 1：合同清单

# 厨房设备清单表

| 编号 | 产品名称 | 品牌 | 型号尺寸(WxDxH) | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清洗间 | | | | | | | | |
| 1 | 开水器带底座（带配套安装组件 | 华杰致睿 | 可供 80-100 人 | 1 | 台 | 3405 | 3405 | 电量：6KW/3PH/380V；喷涂防指纹漆，可定时开关机、微电脑控制。 |
| 烹饪间 | | | | | | | | |
| 2 | 双门平台雪柜（冷藏）（带配套安装组件） | 华杰致睿 | 1800*760*800 | 1 | 台 | 4550 | 4550 | 1、电压/功率：220V/440W<br>2、温度范围：-5~10℃ |
| 3 | 四门双机双温柜（加厚工程 A 款） | 华杰致睿 | 1220*692*1910 | 2 | 台 | 6445 | 12890 | 1、电压/功率：220V/650W<br>2、温度范围：冷藏室 -5℃~10℃；冷冻室-15℃~-6℃ |
| 4 | 炉拼台带前挡板 B 款 | 华杰致睿 | 300*1000*800+400 | 2 | 台 | 1506 | 3012 | 材料：台面采用优质 304，1.0mm 不锈钢板，管材采用优质不锈钢管，厚 1.0mm，拼台前面挡板和背板高度、台前弧度与炉灶保持一致。 |
| 5 | 四眼炉灶（3C 燃气设备）灶具配套安全组件 | 华杰致睿 | 600*760*800+150 | 1 | 台 | 8725 | 8725 | 燃气款，自吸风，电子点火、熄火保护装置。<br>（含天燃气强排） |
| 6 | 双门蒸饭车 （3C 燃气设备）灶具配套安全组件 | 华杰致睿 | 24 盘 | 1 | 台 | 9295 | 9295 | 材料：蒸饭车炉头、前面板单独可拆卸，便于后期维护；炉脚采用可承重脚，电子点火、熄火保护装置，稳压装置。型号：24 盘。<br>（含天燃气强排） |
| 7 | 单头低汤炉灶（3C 燃 | 华杰致睿 | 550*650*450+150 | 1 | 台 | 8145 | 8145 | 燃气款，自吸风，无风机，电子点火、熄 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **气设备）灶具配套安全组件** | | | | | | | 火保护装置。（含天燃气强排） |
| 8 | 双头单尾炉灶灶具配套安全组件 | 华杰致睿 | 1800*1000*1200 | 1 | 台 | 12135 | 12135 | 材料：炒炉面板采用优质 304 不锈钢板，1.0mm 不锈钢板整体拉伸一次成型，炉架采用镀锌角钢，520 拉伸主火炮台，370 拉伸温锅炮台；电解板整体拉伸炉膛，整体砖火砖炉膛；单气子火炉头，带长明火；180W 独立双风机；配广式尾撑，配钢筋支勺架；活背。（含天燃气强排） |
| | **餐厅** | | | | | | | |
| 9 | 留样柜（A 款） | 华杰致睿 | 二门 | 1 | 台 | 3978 | 3978 | 电量：220V/140W<br>温度范围：冷藏 2 度一10 度<br>说明：带钥匙锁 |
| | **面点间** | | | | | | | |
| 10 | 10 盆醒发箱（带配套安装组件） | 华杰致睿 | 10 盘 | 1 | 台 | 4010 | 4010 | 容积：10 盘，标准 400*600*1960mm<br>电压/频率：220V/50Hz<br>输入功率：2.8kW |
| 11 | 两层四盘电烤箱（二层 A 款） | 华杰致睿 | 1224*866*1105 | 1 | 台 | 7400 | 7400 | 电压：380V<br>电量：14.4KW<br>温度范围：30-400℃<br>生产能力：50-100kg/h<br>防水等级：IPX4<br>采用远红外电热管辐射技术加热，单层独立同时使用，智能功率可调，超宽阀门把手，采用 304 耐温材料制造，不锈钢机身，特设定时装置。 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 和面机（A款） | 华杰致睿 | 2.2KW | 1 | 台 | 5490 | 5490 | 电压：220V/2.2KW变频搅拌机，仍然延续了三种搅拌速度，并配有钢丝打蛋器、拍型搅拌器及螺旋形和面钩。采用了变频软启动，延长设备使用寿命，低噪音。标配指示灯按钮、YZW耐油插头电源线和防护网安全保护。 |
| 13 | 油烟一体烟罩（带安装） | 华杰致睿 | L*1200*1100 | 1 | 台 | 49100 | 49100 | 1.名称:静电式油烟净化一体机<br>2.电量：4KW/380V<br>3.参数:采用机械分离和静电净化技术，在风机的带动下含油烟废气被吸入，进入集烟罩的分离均衡区，进行物理碰撞拦截，剩余油雾粒子进入电场离子区被荷电，带荷电的油、烟、尘受电场力的作用被吸附碳化，排除洁净的空气。<br>4. 触摸控制：一键开关机，开机过程实现软启动，分区独立启动或自动运行，操作简单方便。<br>5.整体采用不锈钢制作，不锈钢拉丝机身，设计简约，让厨房洁净、亮丽、时尚。<br>6. 一体化组合式结构，集气体收集-电子净化一输送于一体。 |
| **合计** | | | **壹拾叁万贰仟壹佰叁拾伍元整** | | | | **￥132,135** | |